

Farbvertiefer

Auf allen Weich- und Hartgesteinsarten. Auch auf Ziegel und anderen saugfähigen Oberflächen, wie z.B. Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo, Jura oder Solnhofer einsetzbar.

- **betont eindrucksvoll Farbe und Struktur**
- **mit Fleckschutzwirkung**
- **geringer Verbrauch –1 Liter für bis zu 20 m²**

Anwendungsbereich: Für den Innen- und Außenbereich. Patina-Fala® Farbvertiefer betont eindrucksvoll Farbe und Struktur (Nasseffekt) auf allen saugenden Oberflächen wie Tonplatten, Cotto sowie Weich- und Hartgesteinsarten wie Marmor, Granit, Sandstein, Jura, Betonwerkstein, Terrazzo und anderen Natursteinen.

Lagerung und Transport: Frostfrei lagern und transportieren.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-20 m² je nach Saugfähigkeit.

Verarbeitungsanleitung: Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-Fala® bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte an: z. B. Grundreiniger spezial, Acid-tec, Zementschleierentferner oder Marmor- u. Natursteinreiniger - säurefrei. Es darf keine Behandlung mit anderen Mitteln vor dem Auftragen des Patina-Fala® Farbvertiefers erfolgen. Vor Gebrauch gut schütteln! Patina-Fala® Farbvertiefer auf die zu behandelnde Belagsfläche mit Pinsel, Wischwiesel oder einem mit Farbvertiefer benetzten Tuch gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Überschüsse, die nach 3–5 Minuten nicht eingesaugt sind, müssen mit trockenen Tüchern streifenfrei und rückstandsfrei wegpoliert werden. Je nach Saugfähigkeit und Aussehen kann dieser Arbeitsgang wiederholt werden. Schützen Sie nebenliegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Die volle Wirkung von Patina-Fala® Farbvertiefer setzt nach 24 Stunden ein.

Zusätzlicher Hinweis: Falls Sie nach einem oder mehreren Tagen weiterbehandeln möchten, weil der Belag Glanz haben soll, so empfehlen wir im Innenbereich je nach Wunsch des Glanzes Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturrein (Seidenglanz) oder Patina-Fala® Finale (Hochglanz). Zur Unterhaltsreinigung im Innenbereich verwenden Sie auf nicht gewachsenen Belägen Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege. Auf gewachsenen Belägen Patina-Fala® Wischpflege naturrein. Im Außenbereich empfehlen wir Feinsteinzeugreiniger. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C.

Inhaltsstoffe: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Xn Gesundheitsschädlich Entzündlich. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter und Abfälle müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Aerosol nicht einatmen. Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (Filter A).

Produkt	Internat. Kürzel	Art.Nr.	Inhalt	VP-Einheit	EAN-Code
Farbvertiefer (mit Fleckschutzwirkung)	FV025	1882	0,25 l.	20 Stück	4002849001817
	FV1	1881	1 l.	10 Stück	4002849000872
	FV5	1852	5 l.	1 Stück	4002849000216